



# Klemsan®

## 304399 AVK 4R

4 мм<sup>2</sup>, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый

<b>Общая информация про продукт</b>	Изоляционный материал	PA
	Класс воспламеняемости асс. до UL 94	V2
	Упаковка блока	50
	Масса (г)	
<b>Размеры</b>	Ширина	6 mm
	Длина	57.5 mm
	Высота(MR 32)	— mm
	Высота (MR 35x7.5)	45.8 mm
<b>TSE / CE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	800 V ~
	Номинальный ток	32 A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма	EN 60947-7-1/N 60947-7-2
<b>VDE Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4 mm <sup>2</sup>
	Норма VDE	IEC 60947-7-1/EN 60947-7-2
<b>UL / CSA Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
<b>ATEX Технические данные</b>	Номинальное напряжение	— V ~
	Номинальный ток	— A
	Сечение	4
<b>Подключаемые провода</b>	Минимальное одножильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>

Максимальное одножильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
Минимальное многожильное сечение	0.5 mm <sup>2</sup>
Максимальное многожильное сечение	6 mm <sup>2</sup>
AWG Сечение	26-10
Тип соединения	screw/vidalı
Длина зачистки изоляции	10 mm
Момент затяжки	0.5/0.8 Nm

Ukrayna Uygunluk Sertifikası - Ukrayna Uygunluk Sertifikası

( ATEX ) Potansiyel Patlayıcı atmosferlerde kullanılabilirlik belgesi - ATEX Certificate

Avrupa standartlarına uygunluk belgesi - CE Certificate

LAPEM - Sertifikası - LAPEM - Retie сертификат

#### Order Info

	304390	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Серый
	304399	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Бежевый
	304391	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Синий
	304392	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Зеленый
	304393	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Желтый
	304394	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Красный
	304395	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Черный
	304396	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Белый
	304397	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Оранжевый
	304398	4 мм2, Винтовое соединение, Проходная клемма, Материал изоляции PA, Коричневый