



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Дистанционный фиксатор DB EKF

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Дистанционный фиксатор DB EKF предназначен для крепления спусков пучка проводов СИП по опорам или фасаду здания. Фиксатор устойчив к ультрафиолетовому и солнечному излучению, высоким и низким температурам, коррозии и агрессивным атмосферным воздействиям.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Параметры	Значения
Материал	Атмосферостойкий пластик
Рабочее напряжение, кВ	до 1
Диапазон эксплуатационных температур, °C	От -60 до +50
Температура монтажа, °C	От -20 до +50
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150	УХЛ1

Таблица 2

Наименование	Разрушающая нагрузка, кН	Диаметр хомута, мм	Масса, кг	Артикул
Дистанционный фиксатор DB 15-50 EKF	0,5	10-45	0,012	db-15-50
Дистанционный фиксатор DB 50-95 EKF	0,5	25-62	0,016	db-50-95

3 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Монтаж изделия должен осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом.

Монтаж фиксатора осуществляется с помощью шурупов или стальной бандажной ленты.

Эксплуатацию и монтаж дистанционного фиксатора необходимо проводить в соответствии с климатическими условиями, указанными в разделе 2 паспорта.

Дистанционный фиксатор ремонту не подлежит. При обнаружении неисправности в период действия гарантийных обязательств обратиться по месту приобретения.

4 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка изделий осуществляется любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений и ударных нагрузок.

Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150.

5 УТИЛИЗАЦИЯ

Дистанционный фиксатор не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами! Отработавший свой ресурс и вышедший из строя фиксатор следует утилизировать в соответствии с действующими требованиями законодательства на территории реализации изделия. Изделие утилизировать путём передачи в специализированное предприятие для переработки вторичного сырья в соответствии с требованиями законодательства территории реализации.

6 ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие дистанционного фиксатора DB EKF заявленным характеристикам при соблюдении потребителем условий эксплуатации, монтажа, транспортировки и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации: 7 лет с даты продажи изделия, указанной в товарном чеке.

Гарантийный срок хранения: 7 лет с даты изготовления, указанной на упаковке или на изделии.

Срок службы: не менее 40 лет.

7 ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Информация указана на упаковке изделия.

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дистанционный фиксатор DB EKF признан годным к эксплуатации.

Дата производства: информация указана на упаковке изделия.

М. П.

Печать фирмы-продавца



Штамп технического
контроля изготовителя