

CEM65.11-24V-DC



Особенности

| | |
|---|--|
| Артикул | 004649230 |
| Наименование | CEM65.11-24V-DC |
| Вес | 1.12 |
| Группа | Контакторы силовые СЕМ, тепловые реле и аксессуары |
| Назначение | Контакторы для защиты двигателей |
| I (AC1) (A) | 110 |
| I (AC3 400V) (A) | 65 |
| Количество вспомогательных NC контактов | 1 |
| АС Напряжение катушки ус (V) | 24 |
| Серия | СЕМ Контактор |
| no_of_aux_no_contacts | 1 |

Веб-страница продукта

Другая документация



Технические данные



ETIM международная спецификация

| | |
|---|-------|
| Модульное исполнение | false |
| Номинальная коммутируемая мощность при AC-3, 400 В | 30kW |
| Количество нормально разомкнутых (НО) силовых контактов | 3 |
| Количество нормально замкнутых (НЗ) силовых контактов | |
| Количество вспомогательных нормально разомкнутых (НО) контактов | 1 |
| Количество вспомогательных нормально замкнутых (НЗ) контактов | 1 |
| Номинальный рабочий ток Ie при AC-3, 400 В | 65A |
| Номинальный ток Ie при AC-1, 400 В | 110A |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 50 Гц | V |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us AC 60 Гц | V |
| Номинальное напряжение питания цепи управления Us постоянного тока/DC | 24V |
| Диапазон рабочего тока Ie при AC-1 | 110 |

| | |
|--|---------------------|
| Тип подключения силовой электрической цепи | Frame clamp |
| Тип напряжения управления | Постоянный ток (DC) |
| Номинальный рабочий ток I _e при AC-4, 400 В | A |
| Номинальная мощность при AC-4, 400 V | kW |