

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# XVLA114

## сигнальная лампа



### Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XVL
Тип устройства или его аксессуаров	Светодиодная сигнальная лампочка с черной окантовкой
Наименование компонента	XVL
Монтажный диаметр	8 мм
Источник света	Выступающий светодиод
Цвет блока световой сигнализации	Красный
Типы реализуемых защит	Встроенный балластный резистор Встроенный с помощью диода
[Us] номинальное напряжение питания	5 В
Степень защиты IP	IP40 в соответствии с IEC 60529 IP40 в соответствии с NF C 20-010

### Дополнительные характеристики

Тип питания	Пост. ток
Присоединения	Выводы для разъемов Faston : 2,8 x 0,5 мм Выводы для разъемов под пайку
Потребляемый ток	25 мА
[Ui] номинальное напряжение изоляции	50 В в соответствии с IEC 60947-1
Срок службы лампы	$\geq 100000$ ч
Номинальн. предельное напряжение	0,8...1,1 Un
Описание зажимов ISO n°1	(X1-X2)PL
Высота	12 мм
Ширина	12 мм
Глубина	34 мм
Масса продукта	0.003 кг

### Условия эксплуатации

Сертификация продукта	CSA UL
Защитное исполнение	TC

Рабочая температура окружающей среды	-25...70 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Категория перенапряжения	Класс 3 в соответствии с IEC 60536 Класс 3 в соответствии с NF C 20-030

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---