




Независимый расцепитель 24 В (для PLHT)

Тип **Z-BHSA/24**
Каталог № **248444**
Eaton Каталог № **Z-BHSA/24**

Программа поставок

Основная функция		Принадлежности для устройства защиты от аварийного тока
Основная функция дополнительного оснащения		Расцепитель рабочего тока
Применение		Коммутационные устройства для промышленного оборудования и специальных зданий
Ассортимент		Принадлежности
Возможность установки		возможна установка слева на: устанавливаемое устройство дифференциальной защиты
графические условные обозначения		

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура	°C	-5	
Макс. рабочая температура	°C	40	

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Auxiliary contact unit for distribution board (EC001286)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Breaker switch component / Auxiliary contact unit for distribution board (ecl@ss8.1-27-14-35-02 [AKE327010])			
Device fitting			Miniature circuit breaker (MCB)
Additional equipment			Shunt release (for power circuit breaker)
Attached at delivery			No
Assembly width (TE)			1.5
Number of normally open contacts			0
Number of normally closed contacts			0
Number of change-over contacts			0
Number of fault-signal switches			0
Rated switch current	A	1.7	
Nominal rated voltage	V	24	
Control voltage type			AC/DC
With autotest for earth leakage function			No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)		1	
Suitable for max. current main contact unit	A	7	

Размеры

