

## Кабельная стяжка - WT-STEEL S 4,6X838 - 3240723

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный зажим, из нержавеющей высококачественной стали (AISI 304), подходит и для агрессивных сред, с шариковым запором, для быстрого и надежного соединения и крепления



### Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 704397
GTIN	4046356704397
Вес/шт. (без упаковки)	99,990 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

### Технические данные

#### Размеры

Длина (b)	838 мм
Ширина (a)	4,6 мм
Толщина материала, макс.	0,25 мм

#### Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-80 °C ... 538 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-80 °C ... 538 °C

#### Общие сведения

Цвет	серебристый
Исполнение	Стальная лента
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	Высококачественная сталь 1.4301 / AISI 304
Соответствие требованиям RoHS	да
Прочность на разрыв	890 Н

## Кабельная стяжка - WT-STEEL S 4,6X838 - 3240723

### Технические данные

#### Стандарты и предписания

Стойкость к УФ-излучению	да
--------------------------	----

#### Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

### Сертификаты

#### Сертификаты

---

#### Сертификаты

LR

---

#### Сертификация для взрывоопасных зон

---

#### Подробности сертификации

LR



<http://www.lr.org/en>