# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# 54444

## Модуль питания 220 В переменный ток

## Основные характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон | Masterpact |
| Тип устройства или его аксессуаров | Модуль внешнего источника питания |
| Область применения | Питание напряжения |
| Совместимость серий продукта | - Compact NS автоматический выключатель<br>- Masterpact NW автоматический выключатель<br>- Masterpact NT автоматический выключатель<br>- Compact NSX автоматический выключатель<br>- Compact NSX DC автоматический выключатель<br>- PowerPact Multistandard автоматический выключатель<br>- Masterpact MTZ1 автоматический выключатель<br>- Masterpact MTZ2 автоматический выключатель<br>- Masterpact MTZ3 автоматический выключатель<br>- PowerPact H автоматический выключатель<br>- PowerPact J автоматический выключатель<br>- PowerPact L автоматический выключатель |
| Тип аксессуара/отдельной детали | Аксессуары блока управления |

## Дополнительные характеристики

| | |
|---|---|
| Наименование блока управления | Micrologic |
| Тип источника питания | Импульсный источник питания |
| [Us] номинальное напряжение сети | 200...240 V пер. ток в 50/60 Hz допуск: +10 % -15 % |
| Выходное напряжение | 24 V пост. ток допуск: +/-5 % |
| Категория перенапряжения | IV в соответствии с IEC 62477-1 |
| Высота | 88 мм |
| Ширина | 105 мм |
| Глубина | 59 мм |

## Экологичность предложения

| | |
|---|---|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1602 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br>Декларация о соответствии Schneider Electric |

## Гарантия на оборудование

| | |
|---|---|
| Период | 18 месяцев |

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.