

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - 1407908

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Штекерный соединитель RJ45, степень защиты: IP65/IP67, полюсов: 8, 1 Гбит/с, материал: Нержавеющая сталь 1.4404, тип подключения: Быстрый зажим IDC, сечение проводников: AWG 23- 22, кабельный отвод: прямое

Преимущества для Вас

- ✓ Штекерный соединитель push-pull ADVANCE
- ✓ Система фиксирования против непреднамеренного извлечения
- ✓ Защищенная передача данных благодаря экрану на 360°
- ✓ Устойчивость к электростатическим разрядам и ЭМВ для надежной передачи данных



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 782104
GTIN	4046356782104
Вес/шт. (без упаковки)	107,000 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Механические характеристики

Стандарты/нормативные документы	МЭК 61076
Полюсов	8
Вид при установке	RJ45
Тип фиксатора	Крепление на защелках
Тип подключения	Быстрый зажим IDC
Сечение проводников	0,23 мм² ... 0,32 мм² (жесткий)
	0,23 мм² ... 0,36 мм² (гибкий)
Сечение AWG	23 ... 22 (жесткий)
	23 ... 22 (гибкий)
Макс. диаметр кабеля	5,5 мм ... 10 мм

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - 1407908

Технические данные

Механические характеристики

Наружный диаметр кабеля	5,5 мм ... 10 мм
Кабельный отвод	прямое
Степень защиты	IP65/IP67
Конструкция	Исполнение 14
Количество подключаемых кабелей	1
Указание	Данное изделие соответствует директиве "Кабельная разводка PROFINET" и директиве по межсоединительным технологиям для PROFINET, редакция 3.01, заказ №: 2.252

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 80 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-10 °C ... 40 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-40 °C ... 80 °C

Данные о материале

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал корпуса	Нержавеющая сталь 1.4404
Материал, держатель контакта	PC
Материал, контакт	Медный сплав
Материал, контактная поверхность	Никель, покрытый золотом
Материал, уплотнение	NBR
Высота	34 мм

Электрические характеристики

Полюсов	8
Характеристики передачи (категория)	CAT5 (МЭК 11801:2002)
Характеристика передачи GRP	CAT5 (МЭК 11801:2002)
Скорость передачи данных	1 Гбит/с
Диапазон частот	до 100 МГц
Расчетный ток	1,75 А
Категория перенапряжения	I
Степень загрязнения	2
Расчетное напряжение (III/3)	72 В (DC)

Стандарты и предписания

Стандарты / нормативные документы	МЭК 61076
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Штекерный соединитель RJ45 - CUC-V14-C1S-S/R4IP8 - 1407908

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		B.01742
-----	---	---------
