

Пластиковая табличка с отверстием - EMLP 32 (38X14) SR - 0822343

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Пластиковая табличка с отверстием, Карта, серебристый, без маркировки, маркируется с помощью: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 38 x 14 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Гравировка с помощью устройства P1 ENGRAVING UNIT
- ✓ Простое нанесение надписи плоттером CMS-P1
- ✓ Нанесение надписей: Phoenix Contact наносит надписи на все маркеры EMLP ...индивидуально по Вашему выбору
- ✓ Приятный вид
- ✓ Высокая стойкость к химическому и механическому воздействию
- ✓ Для маркировки конструктивных элементов, приборов и кнопок

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 319386
GTIN	4046356319386
Вес/шт. (без упаковки)	19,630 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	50 мм
Ширина (a)	38 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 80 °C
Рекомендуемые условия хранения	20 °C / 50 % относительной влажности воздуха. Рекомендуется хранение в оригинальной упаковке.

Общие сведения

Цвет	серебристый
------	-------------

Пластиковая табличка с отверстием - EMLP 32 (38X14) SR - 0822343

Технические данные

Общие сведения

Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	TRANSPLY-ABS
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Количество отдельных табличек	6
Количество отдельных табличек в ряд	2
Клей	Акрилат
Печатные свойства	Плоттер
	Гравировка
Устройство	5144615 CMS-P1-PLOTTER
	5145546 P1 ENGRAVING UNIT
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам	VW PV 3.10.7:2005-02
Результат	Испытание проведено
Спецификация испытания на атмосферостойкость	согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания (часы)	96 ч
Результат испытания на стойкость к истиранию	Испытание проведено
Спецификация испытания в атмосфере солевого тумана	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Продолжительность испытания	96 ч
Результат испытания в атмосфере солевого тумана	Испытание проведено
Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO ₂	DIN 50018:2013-05
Климатические классы	АНТ 1,0 S
Циклы	2
Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги	Испытание проведено
Толщина клеевого слоя	50 мкм
Тип монтажа, маркировка	склеивание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------