



### Основные характеристики

Наименование	Упса (стандартный дизайн)
Тип устройства или его аксессуаров	Поворотный диммер
Комплектация изделия	Механизм с монт. рамкой из сплава zamak
Монтаж	Винты
Применение диммера	Индуктивн. нагрузка Активная нагрузка
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230 В переменный ток, 50 Гц
Количество модулей	2 модуля
Цвет лицевой панели	Белый

### Дополнительные характеристики

Управление диммером	270° положение поворотного переключателя ВКЛ/ОТКЛ. нажатием
Максимальный постоянный ток	1.74 А
Общее количество проводов	2
Тип нагрузки	Галогенная лампа 230 В пер. тока - 40...400 Вт Лампа накаливания 230 В пер. тока - 40...400 Вт Низковольтная галогенная лампа с ферромагнитным трансформатором - 40...400 В·А
Типы реализуемых защит	Защита предохранителем
Тип предохранителя	4 Ah (5 x 20 мм) @230 В 50 Гц
Маркировка	L+N
Присоединения	Винтовые зажимы
Мощность зажимного соединения	<= 2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для гибкий кабель(и) <= 2 x 2.5 мм <sup>2</sup> для жесткий кабель(и)
Подсоединенные принадлежности	2-позиционное реле
Материал	Центре пластины : ASA + PC Монт. рама : сплав zamak
Стандарты	EN 60669-2-1

Сертификация продукта	CE
Рабочая температура окружающей среды	5...30 °C
Температура окружающей среды при хранении	-20...60 °C
Глубина монтажа	34 мм
Глубина	54 мм
Ширина	70.9 мм
Высота	70.9 мм
Масса продукта	0.1055 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK01
Степень защиты IP	IP20
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <b>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</b>
Экологический профиль продукта	Доступно

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---