



Основные характеристики

Диапазон	ARGUS
Тип устройства или его аксессуаров	Датчик присутствия
Тип нагрузки	Емкостной : : 10 A, 140 мкФ - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампа накаливания : 2200 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Низковольтная галогенная лампа с трансформатором с проволочными обмотками : 500 ВА - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Лампа низкого напряжения с электронным трансформатором : 1050 Вт - 230 V AC 50/60Hz переменный ток Люминесцентная трубка : 25 1-10 В электронный балласт 1-10 В балласт : : <= 50 mA
Оттенок цвета	Белоснежный
Код цвета	RAL 9010
Тип упаковки	Картон

Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	220/230 V
Частота сети	50/60 Гц
Совместимость входа	Кнопки и электронный блок
[Ue] номинальное рабочее напряжение	220/230 V
Входная функция	1x внешний механизм через PL
Выходной ток	0.416666666666667
Тип настройки	Регулируемая светочувствительность Настройка времени
Способ управления	Дистанционное управление
Доступные функции	Главная функция Контроль постоянного света
Задержка	10 с...30 мин
Регулировка интенсивности света	10...1000 лк
Угол обнаружения по горизонтали	0...360 °
Серия обнаружения	Радиус 7 м
Материал	PC (polycarbonate) with brilliant surface
Тип монтажа	Потолок

Монтажная высота	2.5 м
------------------	-------

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Рабочая температура окружающей среды	0...25 °C
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1101 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---