



### Основные характеристики

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Серия продукта                     | Harmony XB5                     |
| Тип устройства или его аксессуаров | Головка для кнопки с подсветкой |
| Краткое название устройства        | ZB5                             |
| Совместимость изделий              | Встроенный светодиод            |
| Материал окантовки                 | Dark grey plastic               |
| Монтажный диаметр                  | 22 мм                           |
| Минимальная партия для продажи     | 1                               |
| Тип головки                        | Standard                        |
| Форма головки сигнального блока    | Круглая                         |
| Тип рукоятки                       | С возвратом                     |
| Параметры управляющего устройства  | Красный потайной без маркировки |
| Доп. информация для толкателя      | Для вставки маркировки          |

### Дополнительные характеристики

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая ширина CAD                        | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Общая высота CAD                        | 29 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Общая высота CAD                        | 30 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Масса продукта                          | 0.018 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Стойкость к мойке под высоким давлением | 7000000 паскаль в 55 °C, расстояние: 0.1 м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Механическая износостойкость            | 10000000 циклы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Наименование поста                      | XALD 1...5 отверстий<br>XALK 2...5 отверстий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Код состава электрической части         | С4 для 6 контактов использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели<br>С3 для 6 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели<br>М1 для 6 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод<br>М2 для 6 контактов использование одиночный и двойной блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод<br>М6 для 2 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод и трансформатор<br>М10 для 2 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод<br>С14 для 2 контактов использование одиночный блоки в монтаж на передней панели |

MF1 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели с встроенный светодиод  
 MR1 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели с встроенный светодиод  
 SF2 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на передней панели  
 SR2 для 2 контакты использование одиночный блоки в монтаж на задней панели

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Защитное исполнение                       | TC                                                                                                                                                                                                                             |
| Температура окружающей среды при хранении | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура окружающей среды      | -40...70 °C                                                                                                                                                                                                                    |
| Категория перенапряжения                  | Класс II в соответствии с IEC 60536                                                                                                                                                                                            |
| Степень защиты IP                         | IP69<br>IP67<br>IP66 в соответствии с IEC 60529<br>IP69K                                                                                                                                                                       |
| Степень защиты NEMA                       | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                                                                             |
| Степень защиты IK                         | IK03 в соответствии с EN 50102                                                                                                                                                                                                 |
| Стандарты                                 | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C 4520<br>UL 508<br>GB 14048.5<br>CSA C22.2 № 14                                                                                                                 |
| Сертификация продукта                     | BV<br>CSA<br>DNV<br>GL<br>LROS (Lloyds register of shipping)<br>RINA<br>Внесен в список UL                                                                                                                                     |
| Виброустойчивость                         | 5 gn (f = 2...500 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6                                                                                                                                                                           |
| Ударопрочность                            | 30 gn (продолжительность = 18 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27<br>50 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27 |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|