



Предохранитель, высокая скорость, 500 A, перем. ток 690 В,  
типоразмер 1, aR, IEC, UL, одинарный индикатор

Каталог № 170M4414

Abbildung ähnlich

## Программа поставок

|                                                      |   |    |                                                                   |
|------------------------------------------------------|---|----|-------------------------------------------------------------------|
| Программа поставок                                   |   |    | Предохранитель                                                    |
| Основная функция                                     |   |    | Предохранитель                                                    |
| Область применения                                   |   |    | высокая скорость                                                  |
| Номинальный ток                                      | I | A  | 500                                                               |
| Номинальное напряжение                               |   |    | AC 690 V                                                          |
| Типоразмер                                           |   |    | size 1                                                            |
| Категория применения                                 |   |    | aR                                                                |
| Индикатор состояния                                  |   |    | одинарная (верхняя) индикаторная система                          |
| Отключающая способность                              |   | кА | 200                                                               |
| возможно использование для типоразмеров/оборудования |   |    | защита полупроводников                                            |
| Стандарт/сертификат                                  |   |    | IEC<br>UL                                                         |
| Форма                                                |   |    | квадратный корпус с расположенными заподлицо торцевыми контактами |
| Стандарты/предписания                                |   |    | IEC 60269-4                                                       |

## Технические характеристики согласно ETIM 5.0

|                                                                                                                                                                                |  |   |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---|-------------------------------------------|
| Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse (EC000055)                                                                                                        |  |   |                                           |
| Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse inserts / Low-Voltage HRC fuse (ecI@ss8-27-14-20-05 [AFZ800011]) |  |   |                                           |
| Construction size                                                                                                                                                              |  |   | -                                         |
| Rated current                                                                                                                                                                  |  | A | 500                                       |
| Rated voltage                                                                                                                                                                  |  | V | 690                                       |
| Utilization category                                                                                                                                                           |  |   | aR (accompanied semiconductor protection) |
| Type of fuse status indicator                                                                                                                                                  |  |   | Top fuse status indicator                 |

## Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

|                                                      |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сводный каталог высокоскоростного оборудования (pdf) | <a href="http://www1.cooperbusmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf">http://www1.cooperbusmann.com/pdf/dc416ece-4392-4b42-ab36-39df6058b353.pdf</a> |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|