

Плавкая вставка - S-II-25 A/500 V - 0913663

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Плавкая вставка, номинальный ток: 25 А, длина: 50 мм, диаметр: 22 мм, цвет: желтый

Преимущества для Вас

- ✓ Вставки предохранителя DIAZED® с характеристикой gG для защиты проводников и установок
- ✓ Надежное отключение недопустимого тока и токов короткого замыкания до номинального тока отключения
- ✓ Цветные индикаторы на лобовом контакте отображают рабочее состояние
- ✓ Не содержит свинца, кадмия, хрома 6 (соответствие ROHS)

Коммерческие данные

Упаковочная единица	5 stk
Минимальный объем заказа	5 stk
GTIN	
GTIN	4017918008635
Вес/шт. (без упаковки)	32,500 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Общие сведения

Цвет	желтый
------	--------

Размеры

Длина	50 мм
Диаметр	22 мм

Общие сведения

Предохранитель	gL/gG DIAZED
Номинальный ток I _N	25 А
Номинальное напряжение U _N	500 В AC/DC

Плавкая вставка - S-II-25 A/500 V - 0913663

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	--	--------------------------
