

Кабельная стяжка - WT-STEEL S 7,9X259 - 3240814


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный зажим, из нержавеющей высококачественной стали (AISI 304), подходит и для агрессивных сред, с шариковым запором, для быстрого и надежного соединения и крепления

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 046356 705622
GTIN	4046356705622
Вес/шт. (без упаковки)	5,870 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	259 мм
Ширина (a)	7,9 мм
Толщина материала, макс.	0,25 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-80 °C ... 538 °C
Температура окружающей среды (при монтаже)	-80 °C ... 538 °C

Общие сведения

Цвет	серебристый
Исполнение	Стальная лента
Составная часть	не содержит силикона и галогенов
Материал	Высококачественная сталь 1.4301 / AISI 304
Соответствие требованиям RoHS	да
Прочность на разрыв	1335 Н

Стандарты и предписания

Кабельная стяжка - WT-STEEL S 7,9X259 - 3240814

Технические данные

Стандарты и предписания

Стойкость к УФ-излучению	да
--------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты


Сертификаты

Сертификаты

LR

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

LR		http://www.lr.org/en
----	---	---
