

Пассивный модуль - UM- MSTB/8-A-OUT - 2311276

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)

Модуль VARIOFACE, для 8 аналоговых выходов, с соединителем COMBICON, устанавливается на монтажные рейки NS 35/7.5 или NS 32

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 173766
GTIN	4046356173766
Вес/шт. (без упаковки)	230,300 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Ширина	64 мм
Высота	126 мм
Глубина	80 мм

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 50 °C
Температура окружающей среды (хранение/транспорт)	-20 °C ... 70 °C
Макс. рабочая высота	< 2000 м
Степень защиты	IP00
	IP00

Общие сведения

Номинальное напряжение U_N	30 В DC
Макс. допустимый ток (на ответвление)	1 А
Монтажное положение	на выбор
Степень защиты	IP00

Параметры подключения

Наименование, подключение	COMBICON, MSTB
Тип подключения	Винтовое / штекерное подключение
Сечение жесткого провода	0,34 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²

Пассивный модуль - UM- MSTB/8-A-OUT - 2311276

Технические данные

Параметры подключения

Сечение проводника AWG	24 ... 12
------------------------	-----------

Параметры подключения 2

Наименование, подключение	COMBICON, MSTB
Тип подключения	Винтовое / штекерное подключение
Сечение жесткого провода	0,34 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение гибкого провода	0,2 мм ² ... 2,5 мм ²
Сечение проводника AWG	24 ... 12

Стандарты и предписания

Наименование	Воздушные пути и пути утечки
Стандарты / нормативные документы	DIN EN 50178: 1998-04
Расчетное напряжение изоляции	50 В
Расчетное импульсное напряжение	0,5 кВ (1,2 / 50 мкс)
Изоляция	Функциональная изоляция
Степень загрязнения	2
Категория перенапряжения	II

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		RU C- DE.A*30.B.01742
-----	---	--------------------------