



### Основные характеристики

|                                        |                              |
|----------------------------------------|------------------------------|
| Диапазон                               | Acti 9                       |
| Тип устройства или его аксессуаров     | Комбинированная сборная шина |
| Категория - аксессуар/отдельная деталь | Аксессуары присоединений     |
| Lines description                      | 1L                           |
| Общее количество 18 мм модулей         | 57                           |

### Дополнительные характеристики

|                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Количество каналов                              | 57 каналов 1 L                                                             |
| Poles configuration for 1 way                   | 1x 1P                                                                      |
| Межполюсный шаг                                 | 18 мм                                                                      |
| Тип разъема                                     | Зуб                                                                        |
| Distance between way                            | 18 мм                                                                      |
| Маркировка                                      | L                                                                          |
| Изоляция                                        | Изолированный                                                              |
| Комплектация изделия                            | Разрезаемый                                                                |
| Оборудование в комплекте                        | End piece : комплект из 10 шт.                                             |
| [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток | 100 A ( 40 °C )                                                            |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение             | 415 V переменный ток                                                       |
| [Ui] номинальное напряжение изоляции            | 500 В переменный ток в соответствии с МЭК 61439-2                          |
| Исполнение выключателя                          | Горизонт.                                                                  |
| Место установки                                 | Top or bottom в клеммы туннельного типа<br>Top or bottom в double terminal |
| Шаг 9 мм                                        | 114                                                                        |
| Ширина                                          | 1000 мм                                                                    |
| Цвет                                            | Белый ( RAL 9003 )                                                         |

|                              |                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Совместимость серий продукта | Multi 9 C60<br>Acti 9 iK60<br>Acti 9 iC60<br>Acti 9 iID<br>Acti 9 iID K<br>Acti 9 iSW<br>Acti 9 iSW-NA |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Условия эксплуатации

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Стандарты           | МЭК 61439-2<br>IEC 60947-7-1                   |
| Огнестойкость       | 960 °C ( 30 с ) в соответствии с IEC 60695-2-1 |
| Степень загрязнения | 3 в соответствии с IEC 60947-7-1               |
| Степень защиты IP   | IP20 with end-pieces and tooth covers          |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1336 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACh                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|