



Основные характеристики

Серия продукта	Altira
Диапазон	Altira
Тип устройства или его аксессуаров	Клавишный выключатель
Комплектация изделия	Механизм
Применение выключателя	Рольставня
Дополнительная информация о выключателе	Управление подъемом/опусканием рольставней с помощью непрерывных команд
Цвет лицевой панели	Полярно-белый (RAL 9003)

Дополнительные характеристики

Вид монтажа	Скрытый Открытый
Тип монтажа	Скрытый Открытый
Назначение изделия	Монтажная система OptiLine 45
Функция выключателя	На 1 направление
Номинальный ток	10 A - 250 V переменный ток 50 Гц
Исполнительное устройство	Клавиша
Количество модулей	2 модуля
Монтаж	Защёлкивание
Присоединения	3х быстросъемное соединение
Мощность зажимного соединения	2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for rigid cable(s) 2 x 1.5...2 x 2.5 mm ² for solid stranded cable(s)
Материал	PC для центре пластины
Тип покрытия	Необработанная
Тип покрытия	Атласный
Высота	45 мм
Ширина	45 мм
Глубина	28 мм
Масса продукта	0.034 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	EN 60529 EN 62262
Рабочая температура окружающей среды	5...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-15...60 °C
Степень защиты IK	IK08
Степень защиты IP	IP34
Характеристики окружающей среды	Ацетон Спирт Аммиак Белизна Жидкое мыло Масло Бензин Стойкий к УФ Жидкий стеклоочиститель Перекись водорода (H2O2)
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---