



Основные характеристики

Система монтажа кабелей	Встроенная в пол коробки
Тип изделия или компонента	Коробка, устанавливаемая заподлицо с полом
Тип пола	Заподлицо с полом
Форма встроенной в пол коробки	Прямоугольный
Цвет	Светло-серый
Количество на один комплект	1 шт.

Дополнительные характеристики

Монтаж	Литой
Количество модулей	Без модулей
Материал	PP (полипропилен)
Длина	222 мм
Высота	75...95 мм
Ширина	183 мм

Условия эксплуатации

Стандарты	73/23/EEC 93/68/EEC МЭК 61084-1 : изд. 1, 1991 МЭК 61084-2-2 : 2003
Рабочая температура	-25...60 °C
Степень защиты IP	IP20

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0701 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно  Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---