

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Контрольный адаптер на 4 мм, для клемм с разделением в 5,2 мм и 6,2 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Подсоединяется и надежно фиксируется в любой точке функционального ряда шунтирования
- ✓ Контрольные адаптеры для установки защитных штекеров диаметром 4 мм



Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 520690
GTIN	4046356520690
Вес/шт. (без упаковки)	1,200 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	45,3 мм
Длина	5,8 мм
Ширина	5,8 мм
Диаметр	5,8 мм
Диаметр штыря	2,4 мм

Общие сведения

Указание	Во включенном состоянии имеется защита от случайного касания согласно DIN EN 50274
	Не вставлять под напряжением!
	Защелкивающиеся принадлежности для контроля, только для однократной вставки
Цвет	желтый

Адаптер тестера - PAI-4-FIX-5/6 YE - 3035977

Технические данные

Материал	Медь
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C
Напряжение, максимальное	250 В
Максимальный ток нагрузки	10 А
Циклы установки	1

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Противопожарная защита рельсовых TC (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------