



### Основные характеристики

|                                                              |                              |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Серия продукта                                               | Canalis                      |
| Наименование изделия                                         | KN                           |
| Тип устройства или его аксессуаров                           | Угловая секция               |
| Описание шинпровода                                          | Гибкая угловая секция        |
| Совместимость изделий                                        | KN                           |
| Тип смены направления                                        | По двум измерениям           |
| [I <sub>sw</sub> ] номинальный кратковременно допустимый ток | 43 А в 35 °C<br>63 А в 25 °C |

### Дополнительные характеристики

|                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Область применения                                               | Распределение низкой мощности                                  |
| Предел теплового напряжения                                      | 1800 кА <sup>2</sup> •с                                        |
| Излучаемое магнитное поле                                        | 186 рТ                                                         |
| [U <sub>e</sub> ] номинальное рабочее напряжение                 | 230...500 В                                                    |
| [U <sub>imp</sub> ] номинальное импульсное допустимое напряжение | 6 кВ                                                           |
| [U <sub>i</sub> ] номинальное напряжение изоляции                | 500 В                                                          |
| [I <sub>sw</sub> ] Номинальный кратковременно выдерживаемый ток  | 1,3 кА                                                         |
| [I <sub>pk</sub> ] допустимый пиковый ток                        | 11 кА                                                          |
| Суммарный коэффициент нелинейных искажений тока на входе         | 63 А при 0...15 %<br>50 А при 15...33 %<br>40 А при 33...100 % |
| Частота сети                                                     | 50/60 Гц                                                       |
| Способ управления                                                | Без управления                                                 |
| Количество цепей                                                 | 1                                                              |
| Исполнение выключателя                                           | Винтами                                                        |
| Стандарты                                                        | IEC 60439-2<br>МЭК 61439-6                                     |

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Рабочий угол   | 80...180 °       |
| Длина          | 355 мм           |
| Цвет           | RAL 9001 : белый |
| Масса продукта | 1,2 кг           |

### Условия эксплуатации

|                                      |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Степень защиты IP                    | IP55 в соответствии с IEC 60529              |
| Степень защиты IK                    | IK08 в соответствии с IEC 62262              |
| Рабочая температура окружающей среды | 0...35 °C без ухудшения номинальных значений |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                          |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|