



Основные характеристики

Диапазон	TeSys
Краткое название устройства	LA1SK
Тип устройства или его аксессуаров	Блок вспомогательных контактов
Совместимость изделий	LC1SK
Работа вспом. контактов	Мгновенный
Конфигурация главных контактов	2 H.3.
Присоединения	Винтовой зажим 2 кабель 1.5...4 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель 1.5...6 мм ² - жесткость кабеля: жесткий кабель Винтовой зажим 1 кабель 0.5...6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.35...2.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - с кабельный наконечник Винтовой зажим 1 кабель 0.35...6 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник Винтовой зажим 2 кабель 0.35...1.5 мм ² - жесткость кабеля: гибкий - без кабельный наконечник

Дополнительные характеристики

Место монтажа	Передняя сторона
[Ui] номинальное напряжение изоляции	690 В - соответствующий CSA C22.2 № 14 690 В - соответствующий BS 5424 690 В - соответствующий IEC 60947 690 В - соответствующий VDE 0110 группа C
[Ue] номинальное рабочее напряжение	690 V переменный ток <= 400 Hz
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	10 A при <= 55 °C
Соответствующий номинал предохранителя	IEC 60947 VDE 0660
Момент затяжки	0.8 Н·м - винтовой зажим
Ширина	27 мм
Масса продукта	0.022 кг

Условия эксплуатации

Стандарты	BS 5424 IEC 60947 NF C 63-110 VDE 0660
Сертификация продукта	CSA UL
Степень защиты IP	IP2x
Защитное исполнение	TC в соответствии с IEC 60068
Рабочая температура окружающей среды	-20...50 °C
Температура окружающей среды при хранении	-50...70 °C
Рабочая высота	2000 м без ухудшение характеристик по температуре

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0718 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---