



Основные характеристики

Серия продукта	Harmony XB6E
Тип устройства или его аксессуаров	Монолитный переключатель
Краткое название устройства	XB6E
Материал окантовки	Пластик
Монтажный диаметр	16 мм
Минимальная партия для продажи	5
Форма головки сигнального блока	Квадратная
Тип рукоятки	С фиксацией
Параметры управляющего устройства	Переключение ключом
Операторские данные о положении	2 положения
Количество ключей	132
Положение извлечения ключа	В любом положении
Тип контактов	1 переключающ.
Работа контактов	Мгновенное действие
Присоединения	Цоколь быстроразъёмного соединителя Клемма под пайку, клеммное соединение $\leq 0,75 \text{ мм}^2$ / AWG 19 мин Изолированный разъём faston : 2,8 x 0,5 мм
Материал контактов	Позолоченное серебро

Дополнительные характеристики

Масса продукта	0.02 кг
Категория перенапряжения	II в соответствии с IEC 60536
Маркировка	CE
Механическая износостойкость	250000 циклы
Момент затяжки	0.6...1 Н-м
Сопротивление контакта	$< 50 \text{ mOhm}$ для 1/6 В
?????? ?? ?????????? ??????????	2 А посредством gG плавкая вставка
[Ith] условный тепловой ток на открытом воздухе	3 А с цоколь быстроразъёмного соединителя 5 А
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	1.5 А при 120 V AC 50/60Hz, AC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 1 А при 240 V, AC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1 0.7 А при 240 V, AC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1

1 A при 120 V AC 50/60Hz, AC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
 1 A при 24 В, DC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
 0.7 A при 24 В, DC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
 0.2 A при 125 V, DC-12 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1
 0.15 A при 125 V, DC-13 в соответствии с EN/IEC 60947-5-1

Электрическая износостойкость	100000 циклы AC, 0.7 A - 220 V в соответствии с EN/МЭК 60947-5-1 приложение C
-------------------------------	---

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды при хранении	-40...70 °C
Рабочая температура окружающей среды	-10...55 °C
Степень защиты IP	IP65 в соответствии с IEC 60529
Стандарты	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 JIS C 4520 JIS C 852 UL 508 CSA C22.2 № 14
Сертификация продукта	CCC cURus
Виброустойчивость	1 mm (10...55 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	10 gn (продолжительность = 11 мс) для половина ускорения синусоидальной волны в соответствии с IEC 60068-2-27

Гарантия на оборудование

Период	18 месяцев
--------	------------