



Клемма , 250А , 3P











Тип
Каталог №

K150/3
032136



Powering Business Worldwide™

Программа поставок

Ассортимент			Общие принадлежности к двери распределительного шкафа
Функция продукции			Дополнительное оснащение для распределительного шкафа
Принадлежности			Соединительные клеммы
Принадлежности			Соединительные клеммы 160 – 1000 А
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U_i	В перем. тока	1000
Описание			включая таблички для маркировки клемм: U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN,  Соответствие номинального тока → сечений соединений согл. IEC/EN 60439, VDE 0660, часть 500, или EN 50021 Наружное соединение для круглых и секторных проводов, другая сторона для медной полосы
Расчетный рабочий ток	I_e	А	250
Полюсы			3
Поперечные сечения соединений			
Медный/алюминиевый кабель			<p>Cu</p> <ul style="list-style-type: none">  многожильный круглый проводник  многожильный секторный кабель  Круглый проводник одножильный  одножильный секторный кабель <p>Al</p> <ul style="list-style-type: none">  Круглый проводник одножильный  одножильный секторный кабель
Ал. кабель			<p>1 x 35 - 150 2 x 16 - 70</p>
Медная полоса		мм	<p>Al</p> <ul style="list-style-type: none">  одножильный секторный кабель <p>1 x 50 - 120 2 x 35 - 50</p> <p>4 x 16 x 0,8 - 6 x 16 x 0,8</p>
электропроводник			<p> Медная полоса</p> <p>18 x 4</p> <p> Медная шина</p>
Указания Комплекты для переоборудования с плоского на кабельное подключение поставляются отдельно Крышки клемм поставляются отдельно			