Корпус - HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - 1421463

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Приборный корпус D15, с одной защелкой, материал: PA, длина кабеля: 2, боковое, высота: 52 мм, кабельный ввод: без, патрубок: Нет, 2x M20, Стандартн., включая 2 резервных адаптера

Преимущества для Вас

- Любое направление отвода проводника, боковое или прямое
- Меньшая стоимость по сравнению с металлическим исполнением
- Возможность нанесения обозначений при помощи маркировчной таблички 9 x 20 мм
- Малый вес
- Снижение риска выпадения конденсата
- Для соединения пластин PE контактных вставок используется встроенная в сальниковый корпус металлическая рамка
- Металлические вкладыши обеспечивают опережающее контактирование PE при наклонной вставке
- абсолютная стойкость к коррозии
- пластмасса без галогенов

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	4 055626 265063
GTIN	4055626265063
Вес/шт. (без упаковки)	90,400 GRM

Технические данные

Размеры

Высота	52 мм
Ширина	51 мм
Длина	80 мм

Условия окружающей среды

Класс защиты (IP)	IP66
Класс защиты (NEMA)	12 (UL 50e)

Корпус - HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - 1421463

Технические данные

Условия окружающей среды

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 125 °C

Общие сведения

Указание	для контактных вставок HC-D15, A10
Размер	D15
Тип корпуса	Приборный корпус
Цвет	черный
Тип фиксатора	с одной защелкой
Количество подключаемых кабелей	2
Кабельный отвод	боковое
Резьбовые элементы	без
Тип резьбового соединения	2x M20
Материал корпуса	PA
Материал крепления	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Указания по монтажу	Прилагаются два резервных адаптера M25 на M20
	одно из двух резьбовых отверстий закрыто -возможно открыть его при помощи отвертки-.

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

GL / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

GL	GL	http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH

Корпус - HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK - 1421463

Сертификаты

EAC	EAC	RU C-DE.AI30.B.01102

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com