



Основные характеристики

Диапазон	Sedna
Функция	Телефонное розетка
Область применения	Связь
Представление устройства	Вставка с центральной закрывающей платой
Тип телефонного гнезда	2x RJ11
Цвет заглушки	Бежевый

Дополнительные характеристики

Состав устройства	Support ring
Категория сети обмена данными	3
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Тип терминалов	Винтовые зажимы
Материал видимой части	Термопластик АБС, устойчивый к УФ излучения
Тип покрытия	Глянцевая
Маркировка	С напечатанной маркировкой
Тип монтажа	Скрытый
Направление установки	Прямой
Способ установки	Монтажные лапки, Рабочий диапазон открывания клешневого захвата : 55...73 мм Винты
Высота	71 мм
Ширина	71 мм
Глубина	36 мм
Глубина проецирования	14.5 мм
Масса продукта	0.05473 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1136 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---