



Основные характеристики

Продуктовая серия	Acti 9
Наименование изделия	Acti 9 IC
Тип устройства или его аксессуаров	Программируемый сумеречный выключатель с реле времени
Краткое название устройства	IC100k
Область применения	Строительство
Тип батареи	Литиевая
Язык	Датский Немецкий Английский Эстонский Финский Французский Немецкий Итальянский Латвийский Литовский Русский Шведский Украинский Турецкий

Дополнительные характеристики

Количество каналов	2
Потребляемая мощность	3 В·А
[Ue] номинальное рабочее напряжение	100...240 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz
Макс. коммутируемый ток	10 A - 250 V переменный ток pf = 0.6
Класс электрической изоляции	Класс II
Макс. количество коммутаций	84
Мин. длительность интервала	1 min
Способ управления	Обнаружением яркости

Тип дисплея	Подсвечиваемый ЖК дисплей
Диапазон задержки	<= 60 s on contact breaking
Срок резервного хранения данных	10 лет
Тип настройки	Еженедельное программирование
Регулировка интенсивности света	1...99000 лк
Жесткость кабеля	Гибкий Жесткий
Шаг 9 мм	6
Высота	90 мм
Ширина	54 мм
Глубина	69 мм
Масса продукта	352 г
Сегмент рынка	Малые коммерческие предприятия
Код совместимости	IC100kp

Условия эксплуатации

Рабочая температура окружающей среды	-30...50 °C
Степень защиты IP	IP20C
Стандарты	EN 60529

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---