

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

## VS5U-217-S

Прима - выключатель с инд. - скр. уст. - 2-кл. -  
10AX - сл. кость - IP20



### Основные характеристики

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Функция                  | Выключатель с индикацией |
| Представление устройства | Механизм в сборе         |
| Оттенок цвета            | Слоновая кость           |

### Дополнительные характеристики

|                         |                                                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номинальный ток         | 10 AX - 250 V                                                                                     |
| Диапазон мощности       | <= 2300 Вт                                                                                        |
| Описание полюсов        | 1P                                                                                                |
| Функция выключателя     | 2-канальный                                                                                       |
| Тип контактов           | 2 Н.О.                                                                                            |
| Присоединения           | Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (жесткий)<br>Винтовые зажимы : 2,5 мм <sup>2</sup> (гибкий) |
| Длина зачистки проводов | 9 мм                                                                                              |
| Тип монтажа             | Скрытый                                                                                           |
| Монтаж                  | Лапками<br>Винтами                                                                                |
| Материал                | ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) моноблок :                                                     |
| Тип покрытия            | Глянцевая                                                                                         |
| Высота                  | 81.2 мм                                                                                           |
| Ширина                  | 81.2 мм                                                                                           |
| Глубина                 | 55 мм                                                                                             |
| Масса продукта          | 0.0854 кг                                                                                         |

### Условия эксплуатации

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Степень защиты IP     | IP20                  |
| Стандарты             | ГОСТ Р 51324.1 - 2005 |
| Сертификация продукта | ГОСТ Р                |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                                                                                                                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регламент REACH | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|