## Технические характеристики продукта Характеристики

# MGU0.825.AZL LED Модуль подсветки голубой





Основные характеристики

Основные характеристики		5
Диапазон	Unica	—— ž
Категория - аксессуар/отдельная деталь	Запасные принадлежности	
Тип устройства или его аксессуаров	Запасной светодиод	X
Наименование	Unica	
Цвет блока световой сигнализации	Синий	
Тип лампы	Светодиод	

### Дополнительные характеристики

[Ue] номинальное рабочее напряжение	127/230 V переменный ток переключение	
Потребляемый ток	0.15 мА	
Подъем температуры	Макс. +15 °С выше температуры окружающей среды	
Рабочая температура окружающей среды	-2040 °C	
Масса продукта	0.0034 кг	

### Условия эксплуатации

Стандарты	UNE 60669-1
Вопросы сохранности окружающей	Не содержащий галогенов
среды	

#### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium	
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1834 - Декларация о соответствии Schneider Electric	- Connogation
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.  Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.	ato to

Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации
арантия на оборудование	
	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в
арантия на оборудование Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с