



Патрон предохранителя, низкое напряжение, 32 A, AC 690 V, BS88/A1, 1P, BS

Каталог № CM32FCG

Программа поставок

Программа поставок			Принадлежности к предохранителю
Основная функция			Патрон предохранителя
Область применения			низкое напряжение
Номинальный ток	I	A	32
Номинальное напряжение			AC 690 V
Типоразмер			BS88/A1
Описание			монтаж на DIN-рейке или резьбовым соединением зеленый
Количество полюсов			1P
возможно использование для типоразмеров/оборудования			предохранитель NITD
Стандарт/сертификат			BS

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Circuit breakers and fuses (EG000020) / Low Voltage HRC fuse base (EC000067)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Electrical installation, device / Safety fuse systems / Low-Voltage HRC fuse base (ecl@ss8.1-27-14-21-06 [AKE278010])			
Construction size			-
Number of poles			1
Nominal rated current		A	32
Bus-mounting type			Yes
Swivelling mechanism			No

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

Спецификация продукта (pdf)	http://www1.cooperbusssmann.com/pdf/8addaa41-59bf-419a-a873-133ae27d8857.pdf
-----------------------------	---