

Термопечатающий принтер - THERMOMARK PRIME - 5148888

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Термопечатающий принтер для переносного или стационарного применения, со встроенным ПО для маркировки "MARKING SYSTEM APP", 7-дюймовым сенсорным цветным дисплеем и сменными аккумуляторами. Возможно подсоединение к CLIP PROJECT, для маркировки пластиковых табличек формата UCT, US и UM.

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 055626 041834
GTIN	4055626041834
Вес/шт. (без упаковки)	9 000,000 GRM

Технические данные

Общие сведения

Интерфейс	Ethernet 10/100 Мбит/с USB 2.0
Масса	6 кг

Размеры

Длина	292 мм
Высота	122 мм
Ширина	380 мм

Характеристики клемм

Напряжение, минимальное	100 В AC
Напряжение, максимальное	240 В AC
Дополнительный текст	50 Гц ... 60 Гц

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет
	Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки»

Термопечатающий принтер - THERMOMARK PRIME - 5148888

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС



RU *-
DE.A*30.B.02513