

Усадочный кембрик - WMS 12,7 (EX20)R BK CUS - 0800730

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Усадочный кембрик, рулон, черный: определяется пользователем, с перфорацией, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 4,2 ... 12,7 мм, размер маркировочного поля: макс. 30 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Отдельные таблички можно заказать максимальной длины до 30 мм
- ✓ UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
- ✓ CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)
- ✓ MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 628655
GTIN	4046356628655
Вес/шт. (без упаковки)	0,740 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	20 мм
Ширина (a)	20 мм
Диаметр кабеля	4,2 мм ... 12,7 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-55 °C ... 135 °C
---	-------------------

Общие сведения

Цвет	черный
Материал, базовый элемент	Полиолефин
Исполнение	Усадочный кембрик

Усадочный кембрик - WMS 12,7 (EX20)R BK CUS - 0800730

Технические данные

Общие сведения

Составная часть	без галогенов
Материал	Полиолефины
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Надпись	определяется пользователем
Тип монтажа, маркировка	надевание

Стандарты и предписания

Подключение согласно стандарту	CSA
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	252259
-----	---	---	--------

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 310982
---------------	---	---	---------------