



Основные характеристики

Серия продукта	Altivar
Тип устройства или его аксессуаров	Входной фильтр помех
Совместимость серий продукта	Altivar 312 Altivar 31C Altivar 212
Совместимость продукта	ATV212HD15N4 ATV212HD18N4 ATV31CD11N4 ATV31CD15N4 ATV312HD11N4 ATV312HD15N4
Специальная область применения продукта	Входной фильтр радиопомех
[In] номинальный ток	49 A
Тепловые потери	13.8 Вт для ATV21HD18N4 27.4 Вт для ATV31CD11N4 9.2 Вт для ATV21HD15N4
Число фаз сети	Трехфазный

Дополнительные характеристики

Электрическое соединение	Зажим 25 mm ² AWG 2
Момент затяжки	4.5 Н·м
Ток утечки	<= 42.8 мА в 480 В 60 Гц 42.8 мА 50 Гц
Номинальное напряжение сети	380...500 В
Допустимое отклонение	10 %
Масса продукта	4.75 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20 IP41 (верхняя часть)
Относительная влажность	0...93 % conforming to IEC 68-2-3
Рабочая температура окружающей среды	-10...50 °C

Температура окружающей среды при хранении	-25...70 °C
Рабочая высота	<= 1000 м без понижения номинального тока 1000...3000 м с уменьшением номинального тока на 1 % при увеличении высоты на 100 м
Виброустойчивость	1,5 мм размах (f = 3...13 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6 1 gn (f = 13...150 Гц) в соответствии с IEC 60068-2-6
Ударопрочность	15 gn для 11 мс в соответствии с EN/IEC 60068-2-27
Стандарты	EN 133200 EN/IEC 61800-3

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------