



### Основные характеристики

|                                         |                                                                                |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Серия продукта                          | Altira                                                                         |
| Диапазон                                | Altira                                                                         |
| Тип устройства или его аксессуаров      | Кнопочный выключатель                                                          |
| Комплектация изделия                    | Механизм                                                                       |
| Применение выключателя                  | Рольставня                                                                     |
| Дополнительная информация о выключателе | Упр. подъем./опуск. рольставней или автом. устройством с пом. импульсн. команд |
| Цвет лицевой панели                     | Белый (RAL 9003)                                                               |

### Дополнительные характеристики

|                               |                                                                                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вид монтажа                   | Скрытый<br>Открытый                                                                                                   |
| Тип монтажа                   | Скрытый<br>Открытый                                                                                                   |
| Назначение изделия            | Монтажная система OptiLine 45                                                                                         |
| Функция выключателя           | На 1 направление                                                                                                      |
| Номинальный ток               | 10 A - 250 V переменный ток 50 Гц                                                                                     |
| Исполнительное устройство     | Кнопка                                                                                                                |
| Количество модулей            | 2 модуля                                                                                                              |
| Монтаж                        | Защёлкивание                                                                                                          |
| Присоединения                 | 3х быстросъемное соединение                                                                                           |
| Мощность зажимного соединения | 2 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for rigid cable(s)<br>2 x 1.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup> for solid stranded cable(s) |
| Тип покрытия                  | Антибактериальный для центре пластины                                                                                 |
| Тип покрытия                  | Атласный                                                                                                              |
| Высота                        | 45 мм                                                                                                                 |
| Ширина                        | 45 мм                                                                                                                 |
| Глубина                       | 28 мм                                                                                                                 |

|                |          |
|----------------|----------|
| Масса продукта | 0.034 кг |
|----------------|----------|

## Условия эксплуатации

|                                           |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Стандарты                                 | EN 60529<br>EN 62262                                                                                                                          |
| Рабочая температура окружающей среды      | 5...50 °C                                                                                                                                     |
| Температура окружающей среды при хранении | -15...60 °C                                                                                                                                   |
| Степень защиты IK                         | IK08                                                                                                                                          |
| Степень защиты IP                         | IP34                                                                                                                                          |
| Характеристики окружающей среды           | Ацетон<br>Спирт<br>Аммиак<br>Белизна<br>Жидкое мыло<br>Масло<br>Бензин<br>Стойкий к УФ<br>Жидкий стеклоочиститель<br>Перекись водорода (H2O2) |
| Вопросы сохранности окружающей среды      | Не содержащий галогенов                                                                                                                       |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1823 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|