

Соединительная плата - HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 (VE 250) - 1660740

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Соединительная плата D-SUB, для подсоединения одного штекера D-SUB, количество полюсов 25, серия корпусов HC-D 15...

Описание изделия

Адаптерная пластина, вкл. крепежные винты

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	250 stk
GTIN	 4 017918 256647
GTIN	4017918256647
Вес/шт. (без упаковки)	7,900 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Высота	7 мм
Ширина	23 мм
Длина	57 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 100 °C
---	-------------------

Общие сведения

Указание	Для корпусов HEAVYCON типа D15
Размер	D15
Полюсов	25
Цвет	серый
Материал	PA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB

Соединительная плата - HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 (VE 250) - 1660740

Технические данные

Общие сведения

Указания по монтажу	С крепежными винтами: 1) саморезы Phillips 2,9x6,2 / 2) M3x10 DIN 84
	Монтажное положение адаптерной пластины в сальниковом корпусе: Т после монтажа в корпусе видна. Монтажное положение адаптерной пластины в монтажном / цокольном / соединительном корпусе: А после монтажа в корпусе видна. Монтажное положение D-SUB (после монтажа в корпусе): перед монтажной пластиной (монтаж на передней стенке)

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	HB
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

ЕАС

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

ЕАС		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------