

Технические характеристики продукта

Характеристики

ABE9C1281L05

IP67 Пассивн. распределительный модуль - кабель 5 м - с 8 кан. M12 коннектор



Основные характеристики

Серия продукта	Advantys ABE9
Тип устройства или его аксессуаров	Пассивная разветвительная коробка IP67
Количество каналов	8
Электрическое соединение	1 заранее подключенный кабельный разъем 5 м 8 розеток M12 5 контактов
Светодиодный индикатор состояния	1 светодиод на каждый канал желтый состояние канала 2 светодиода зеленый питание включено

Дополнительные характеристики

Количество каналов	16 каналов
[Ue] номинальное рабочее напряжение	24 В пост. ток
Ток на канал	<= 4 А
Класс изоляции	Категория 3 VDE 0110
Рабочее положение	Любое положение
Монтаж	Резьбовое крепление M4
Сопротивление контакта	5000 мкОм
Ток в общем проводнике	16 А 1 мм ² 12 А 0.75 мм ²
Разделение общих выводов	С или без
Масса продукта	1.61 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP67 IEC 529
Сертификация продукта	cULus
Рабочая температура окружающей среды	-20...80 °C
Температура окружающей среды при хранении	-40...85 °C
Виброустойчивость	0,2 gn 57...150 Гц МЭК 68-2-6, тесты FC
Ударопрочность	30 gn 11 мс EN 68-2-2 30 gn 11 мс IEC 68-2-2

Гарантия на оборудование

Период

Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
