

Защита от прикосновения - EMLPR (100X30) - 0800362

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Защита от прикосновения, Лист, прозрачный, без маркировки, тип монтажа: склеивание, размер маркировочного поля: 100 x 30 мм

Преимущества для Вас

- ✓ Высокая допускаемая механическая и химическая нагрузка
- ✓ Очень толстая, но гибкая и прозрачная этикетка из ПУ без галогенов
- ✓ Подходит для длительного использования вне помещений
- ✓ Наклеивается на этикетки с надписями или маркеры для защиты маркировки

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	10 stk
Минимальный объем заказа	10 stk
GTIN	 4 046356 612524
GTIN	4046356612524
Вес/шт. (без упаковки)	12,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	30 мм
Ширина (a)	100 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 90 °C
Рекомендуемые условия хранения	18-26 °C / 60 % относительной влажности воздуха.

Общие сведения

Цвет	прозрачный
Составная часть	без галогенов

Защита от прикосновения - EMLPR (100X30) - 0800362

Технические данные

Общие сведения

Материал	полиуретан
Количество отдельных табличек	9
Количество отдельных табличек в ряд	1
Клей	Акрилат
Испытание лаков и красок на стойкость к различным веществам	VW PV 3.10.7:2005-02
Результат	Испытание проведено
Спецификация испытания на атмосферостойкость	согласно DIN EN ISO 4892-2:2013-06
Продолжительность испытания (часы)	4000 ч
Результат испытания на стойкость к истиранию	Испытание проведено
Спецификация испытания в переменной атмосфере конденсационной влаги с содержанием SO ₂	в соответствии с DIN 50018:2013-05
Климатические классы	АНТ 1,0 S
Циклы	2
Результат испытания в атмосфере конденсационной влаги	Испытание проведено
Толщина пленки	210 мкм
Тип монтажа, маркировка	склеивание