



## Основные характеристики

|                                    |                                                                                 |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктовая серия                  | Acti 9                                                                          |
| Наименование изделия               | Acti 9 IC                                                                       |
| Тип устройства или его аксессуаров | Сумеречное реле                                                                 |
| Краткое название устройства        | IC2000                                                                          |
| Доступные функции                  | Функция тестирования при прокладке кабеля с нажимной кнопкой на передней панели |

## Дополнительные характеристики

|                                     |                                                                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Область применения                  | Строительство                                                                     |
| Количество каналов                  | 1                                                                                 |
| Потребляемая мощность               | 6 В·А                                                                             |
| [Ue] номинальное рабочее напряжение | 230 V AC +10 % -15 % at 50/60 Hz                                                  |
| Макс. коммутируемый ток             | 10 A - 250 V переменный ток pf = 0.6<br>16 A - 250 V переменный ток pf = 1        |
| Класс электрической изоляции        | Класс II                                                                          |
| Изоляционное расстояние             | < 3 mm                                                                            |
| Светодиодный индикатор состояния    | Green LED for threshold reached<br>Red LED for brightness less than the threshold |
| Задержка                            | >= 60 s on closing<br>>= 60 s on breaking contact                                 |
| Шаг 9 мм                            | 5                                                                                 |
| Регулировка интенсивности света     | 2...2000 лк                                                                       |
| Присоединения                       | X 2.5 mm <sup>2</sup> screwless terminals                                         |
| Высота                              | 85 мм                                                                             |
| Ширина                              | 45 мм                                                                             |
| Глубина                             | 65 мм                                                                             |
| Масса продукта                      | 280 г                                                                             |
| Способ управления                   | Обнаружением яркости                                                              |
| Сегмент рынка                       | Рынок жилья                                                                       |

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Код совместимости | IC2000 |
|-------------------|--------|

### Условия эксплуатации

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| Рабочая температура окружающей среды | -25...50 °C          |
| Стандарты                            | EN 60529<br>EN 60669 |

### Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Соответствие экологическому статусу                                      | Продукт категории Green Premium                                                                                                                                                                                         |
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 1426 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a> |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br><a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>                                              |
| Экологический профиль продукта                                           | Доступно                                                                                                                                                                                                                |

### Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки 18 месяцев |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|