

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

# KNB25CF5

Ответв. коробка 25А для предохр. NF



### Основные характеристики

Серия продукта	Canalis
Совместимость серий продукта	Canalis KN
Тип устройства или его аксессуаров	Отводной блок
Совместимость продукта	Canalis KN busbar trunking с втычной outlets
[Icw] номинальный кратковременно допустимый ток	25 A в 35 °C
Тип предохранителя	Предохранитель-разъединитель : for aM цилиндрический предохранитель, size 10 x 38 mm - 25 A - conforming to NF standard Предохранитель-разъединитель : for gG цилиндрический предохранитель, size 10 x 38 mm - 20 A - conforming to NF standard
Оборудование в комплекте	Fuse заказывается отдельно Кабельный зажим
Способ крепления	Втычной с фиксированной полярностью
Полярность отводного блока	3L+N+PE 3L+PE
Цвет	Белый RAL 9001

### Дополнительные характеристики

Область применения	Распределение низкой мощности
[Ue] номинальное рабочее напряжение	230...500 В в зависимости от защитного устройства
[Uiimp] номинальное импульсное допустимое напряжение	4,6 кВ
[Ui] номинальное напряжение изоляции	500 В в зависимости от защитного устройства
Частота сети	50/60 Гц
Электрическое соединение	Кабельный клеммный зажим - cable : 6 мм <sup>2</sup> гибкий Кабельный клеммный зажим - cable : 10 мм <sup>2</sup> жесткий
Сторона открывания дверцы	Передняя
Способ разъединения отводного блока	Путем извлечения
Стандарты	МЭК 61439-1

Ширина	103 мм
Глубина	48,8 мм
Высота	161 мм
Масса продукта	0,38 кг

### Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK08 в соответствии с IEC 62262

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1012 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---