

Кабельный наконечник - C-BCI 6/4,6 SO - 3240067


Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Кабельный наконечник с плоскими штифтами и зацепом, паяная горловина, желтый, 4 ... 6 мм², ширина штифта: 4,6 мм, простой ввод проводника с Easy-Entry, для горизонтального и вертикального сплющивания с CRIMPFOX-RCI 6

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	50 stk
Минимальный объем заказа	50 stk
GTIN	 4 046356 452854
GTIN	4046356452854
Вес/шт. (без упаковки)	2,090 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	30,5 мм
Ширина (a)	4,6 мм
Длина контактной зоны	17,5 мм
Длина изолирующей втулки (c)	13 мм
Внутренний размер изолирующих бортиков (d)	6,5 мм
Толщина материала (g)	1 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-20 °C ... 105 °C
Температура при кратковременном токе	120 °C
Температура продолжительного воздействия, макс	105 °C

Общие сведения

Цвет	желтый
Длина снятия изоляции	8 мм
Составная часть	без галогенов
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2

Кабельный наконечник - C-BCI 6/4,6 SO - 3240067

Технические данные

Общие сведения

Материал	Медь
Изоляционный материал	РА
Покрытие	оцинкованный

Стандарты и предписания

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V2
---------------------------------------	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-е
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений