

Усадочный кембрик - WMS 6,4 (15X10)RL - 0801594

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Усадочный кембрик, рулон, белый, маркируется с помощью: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL: без надписи, с перфорацией, тип монтажа: надевание, диапазон диаметра кабеля: 2,4 ... 6,4 мм, размер маркировочного поля: 15 x 10 мм

Преимущества для Вас

- Термоусадочные кембрики WMS ... обеспечивают длительную и надежную маркировку
- Для оптимального использования материала рукава предварительно подготовлены
- Маркируемый провод легко протягивается через кембрик и фиксируется в ходе термоусадки
- Гибкость кембриков сохраняется и после термоусадки
- При помощи перфорации можно отделить друг от друга до четырех маркеров на каждом кембре
- UL 224 (125 °C, 600 В, All tubing)
- CSA.C22.2 № 198.1 (125 °C, 600 В, All tubing)

RoHS

Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 676250
GTIN	4046356676250
Вес/шт. (без упаковки)	751,100 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Размеры

Длина (b)	15 мм
Ширина (a)	10 мм
Диаметр кабеля	2,4 мм ... 6,4 мм

Общие сведения

Цвет	белый
Материал, базовый элемент	Полиолефин
Исполнение	Усадочный кембрик

Усадочный кембрик - WMS 6,4 (15X10)RL - 0801594

Технические данные

Общие сведения

Составная часть	без галогенов
Материал	Полиолефины
Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
Надпись	без надписи
Количество отдельных табличек	4000
Тип монтажа, маркировка	надевание

Стандарты и предписания

Устойчивость к истиранию	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------------	-----------------------------

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	252259
UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 310982