



Mechanical interlock, TYPE 2, 31, 33, bowden cables, W

Тип **IZMX-MIL3133C-W16-1**
Каталог № **184213**
Eaton Каталог № **65A2840G31**

Программа поставок

Ассортимент		Дополнительное оснащение
Принадлежности		Выдвижной вариант монтажа
Принадлежности		Механическая блокировка
		Типы 31 + 33
		для 3 автоматических переключателей: Три типа подачи питания (А, В, С), нормальная сеть или сеть аварийного электроснабжения. Может быть включён одновременно только один из трёх переключателей. Дополнительно необходимы три набора кабелей.
Применяемое для		IZMX16...W INX16...W
Метод монтажа		Выдвижной вариант монтажа

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0

Low-voltage industrial components (EG000017) / Mechanic interlock for switch (EC001044)

Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Component for low-voltage switching technology / Mechanic interlock for switch (ec1@ss8.1-27-37-13-03 [AKN341010])

Auxiliary contacts, extendable		No
Number of contacts as normally closed contact		0
Number of contacts as normally open contact		0

Размеры

