



### Основные характеристики

Диапазон	ClimaSys
Наименование изделия	ClimaSys CV
Тип устройства или его аксессуаров	Верхний колпак с вентилятором
Совместимость серий продукта	Prisma Prisma iPM M Prisma P Prisma Prisma PH Acti 9 enclosure
Тип воздушного фильтра	G2
Воздушный поток	С вырезом выпускной решетки 291 x 291 мм: 350 м³/ч Скорость свободного потока: 575 м³/ч в 50 Гц
Входное напряжение	230 V 50/60 Гц

### Дополнительные характеристики

Диапазон мощности	85 W
Уровень шума < при	64 дБ
Высота	Внешний: 96 мм
Ширина	Внешний: 340 мм
Глубина	Внешний: 340 мм
Размеры выреза	228 x 228 мм
Материал	Сталь для колпак
Цвет	Колпак: серый RAL 7035
Степень защиты IP	IP54
Состав устройства	1 фиксаторы 1 колпак верх корпуса 1 вентилятор

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
-------------------------------------	---------------------------------

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. <a href="#">Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.</a>
Экологический профиль продукта	Доступно <a href="#">Экологический профиль продукта</a>
Инструкция по утилизации продукта	Доступно <a href="#">Информация о конце срока службы</a>

## Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---