

# Технические характеристики продукта

## Характеристики

## LG7D18Q720

TeSys LG - пускатель прямого включения в корпусе - 13...18 А - кат. 380 В пер. т.



### Основные характеристики

|                                    |                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон                           | TeSys                                                                                                                             |
| Наименование изделия               | TeSys LG                                                                                                                          |
| Краткое название устройства        | LG7D                                                                                                                              |
| Тип устройства или его аксессуаров | Пускатель прямого пуска закрытого исполнения                                                                                      |
| Область применения                 | Безопасность                                                                                                                      |
| Категория применения               | AC-3                                                                                                                              |
| Состав устройства                  | Автоматический выключатель<br>Контактор                                                                                           |
| Мощность двигателя, кВт            | 4 кВт в 220/230 V переменный ток 50/60 Гц<br>9 кВт в 440 V переменный ток 50/60 Гц<br>7.5 кВт в 400/415 V переменный ток 50/60 Гц |
| Диапазон уставок тепловой защиты   | 13...18 А                                                                                                                         |
| Напряжение цепи управления         | 380 V пер. ток 50/60 Hz                                                                                                           |
| Тип управления                     | Кнопка начало белый I<br>Кнопка остановить черный O<br>Кнопка с грибовидной головкой аварийной остановки красный                  |

### Дополнительные характеристики

|                          |                                                                               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Количество вводов кабеля | 4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 верх<br>4 вход кабеля: 2 Pg 13 + 2 Pg 16 низ |
| Ширина                   | 175 мм                                                                        |
| Высота                   | 165 мм                                                                        |
| Глубина                  | 146 мм                                                                        |
| Масса продукта           | 1.63 кг                                                                       |

### Условия эксплуатации

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Стандарты                       | IEC 60204-1<br>IEC 60947-4-1     |
| Материал                        | Поликарбонат                     |
| Степень защиты IP               | IP55 в соответствии с IEC 60529  |
| Степень защиты IK               | IK07 в соответствии с IEC 60529  |
| Характеристики окружающей среды | Стандартные условия эксплуатации |

## Экологичность предложения

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) | Соответствует - с 0844 - Декларация о соответствии Schneider Electric<br> Декларация о соответствии Schneider Electric |
| Регламент REACH                                                          | Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.<br>Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.                                              |
| Инструкция по утилизации продукта                                        | Не требует специальных действий для утилизации                                                                                                                                                          |

## Гарантия на оборудование

|        |                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Период | Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|