

Управление - PC WORX SRT - 2701680

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета.
(<http://phoenixcontact.ru/download>)



Данный программный ПЛК поможет Вашему компьютеру выполнять любые задачи в области управления. Вы можете управлять процессами, используя протокол PROFINET или Modbus/TCP, в соответствии с потребностями Вашей системы.

Преимущества для Вас

- ✓ Инжиниринг с помощью PC Worx (IEC 61131-3)
- ✓ Встроенный контроллер ввода-вывода PROFINET, устройство PROFINET
- ✓ Поддержка многочисленных коммуникационных протоколов: http, FTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL и др.
- ✓ Простая установка на промышленные ПК Valueline
- ✓ FTP-сервер
- ✓ Поддержка OPC через сервер AX OPC
- ✓ Встроенный веб-сервер для визуализации с помощью WebVisit



Коммерческие данные

Упаковочная единица	1 stk
GTIN	 4 046356 779760
GTIN	4046356779760
Вес/шт. (без упаковки)	78,400 GRM
Примечание	Позаказное производство (возврат невозможен)

Технические данные

Функциональность

Основные функции	Полноценный ПЛК
	Не поддерживающие работу в режиме реального времени программные ПЛК для установки на стандартный ПК со встроенными функциями Modbus/TCP, контроллера PROFINET и Device

Аппаратные требования

ПЗУ	мин. 1 Гбайт
Оперативная память (ОЗУ)	мин. 512 Мбайт

Управление - PC WORX SRT - 2701680

Технические данные

Аппаратные требования

ЦП	мин. Intel® Atom™
Интерфейсы	Ethernet-порт
Разрешение монитора	XGA (1024 x 768)
Пульт управления	Клавиатура, мышь рекомендуется

Требования к программному обеспечению

Операционная система	Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Embedded 2009
	Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)
Поддерживаемые браузеры	Internet Explorer версии 8 и выше

Система поддержки исполнения IEC-61131

Способ применения	Техника для распределенного автоматического управления
Класс производительности	Компактные устройства управления
Программируется с помощью	PC Worx в IEC 61131
Память для программ	1 Мбайт
Память для данных	1 Мбайт
Память для постоянного хранения данных	48 кбайт
Количество модулей данных	в зависимости от объема памяти для данных
Количество задач управления	8
Количество таймеров, счетчиков	в зависимости от объема памяти для данных
Скорость обработки данных	5,5 мкс (1 К смешанных команд, Intel® Atom Z510PT)
	4 мкс (1 К бит-команд, Intel® Atom™ Z510PT)
Функция устройства	Контроллер PROFINET, устройство PROFINET
Часы реального времени	да