

## Фронтальный адаптер - CABLE-40/2FLK16/28,0M/YUC - 2901384

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)



Литой фронтальный адаптер Yokogawa с круглым кабелем и залитой 40-контактной планкой для подсоединения в полевых условиях 2 x 8 каналов. Длина кабеля: 28,0 м

**RoHS**

### Коммерческие данные

|                        |   |
|------------------------|---|
| Упаковочная единица    | 1 stk   |
| GTIN                   | <br>4 046356 586726 |
| GTIN                   | 4046356586726   |
| Вес/шт. (без упаковки) | 4 625,000 GRM   |
| Примечание             | Позаказное производство (возврат невозможен)  |

### Технические данные

#### Условия окружающей среды

|   |                  |
|---|------------------|
| Температура окружающей среды (при эксплуатации)   | -20 °C ... 50 °C |
| Температура окружающей среды (хранение/транспорт) | -20 °C ... 70 °C |

#### Общие сведения

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Макс. допустимое рабочее напряжение | 30 V DC                    |
| Макс. допустимый ток                | 500 mA (на цепь при 70 °C) |

#### Параметры подключения

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Наименование, подключение    | Страна управления                           |
| Тип подключения              | Yokogawa, совместимы с платами ввода-вывода |
| Количество точек подключения | 1   |
| Полюсов                      | 40  |
| Момент затяжки               | 0,5 Нм (Резьбовые элементы)                 |

#### Параметры подключения 2

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Наименование, подключение | Уровень полевых устройств    |
| Тип подключения           | IDC/FLK коммутационная плата |

## Фронтальный адаптер - CABLE-40/2FLK16/28,0M/YUC - 2901384

### Технические данные

#### Параметры подключения 2

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Количество точек подключения | 2       |
| Полюсов                      | 16      |
| Размер шага                  | 2,54 мм |

### Кабель

|  |                      |
|--|----------------------|
| Конструкция кабеля: Количество гибких проводников: | 7                    |
| Отдельная жила, материал                           | Медь, оцинкованная   |
| Отдельная жила, сечение                            | 0,14 мм <sup>2</sup> |
| Наружный диаметр                                   | 11 мм                |
| Длина кабеля                                       | 28 м                 |
| Экранировка  | есть                 |
| Кабель, не содержащий галоген                      | нет                  |
| Сопротивление кабеля, макс.                        | 0,16 Ω/м             |

### Поддерживаемые устройства управления

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| Управление                      | YOKOGAWA CS3000 CentumVP |
| - подходящие платы ввода-вывода | ADV151                   |
|                                 | ADV161                   |
| Управление                      | YOKOGAWA STARDOM         |
| - подходящие платы ввода-вывода | NFAI141                  |
|                                 | NFAI143                  |

### Стандарты и предписания

|             |                |
|-------------|----------------|
| Негорючесть | МЭК 60332-3-22 |
|-------------|----------------|

### Environmental Product Compliance

|                |  |
|----------------|--|
| Lead 7439-92-1 |  |
| China RoHS     | Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет                                 |
|                | Информация об опасных веществах приведена в декларации производителя во вкладке «Загрузки» |

### Сертификаты

#### Сертификаты

#### Сертификаты

UL Listed / cUL Listed / EAC / cULus Listed

#### Сертификация для взрывоопасных зон

#### Подробности сертификации

## Фронтальный адаптер - CABLE-40/2FLK16/28,0M/YUC - 2901384

### Сертификаты

|                           |   |   |               |
|---------------------------|---|---|---------------|
| UL Listed                 |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
| Номинальное напряжение UN |   | 125 В   |               |
| Номинальный ток IN        |   | 0,5 А   |               |

|                           |   |   |               |
|---------------------------|---|---|---------------|
| cUL Listed                |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | FILE E 238705 |
| Номинальное напряжение UN |   | 125 В   |               |
| Номинальный ток IN        |   | 0,5 А   |               |

|     |  |                          |
|-----|--|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.A*30.B.01742 |
|-----|--|--------------------------|

|              |   |
|--------------|---|
| cULus Listed |  |
|--------------|---|