Технические характеристики продукта
Характеристики

NSYSM20650
Шкаф SM без монтажной платы 2000x600x500

Основные характеристики

Диапазон	Spacial
Наименование изделия	Spacial SM
Тип устройства или его аксессуаров	Компактный шкаф
Применение для устройства	Универсальный
Тип принадлежностей	Напольный
Состав устройства	1 корпус 1 плата кабельного ввода 1 дверь 1 система запирания с ручкой для дверь 4 кронштейны для монтажной платы
Съёмные части	Дверь фиксированный винтами для петля Кронштейны для монтажной платы фиксированный винтами
Номинальная высота шкафа	2000 мм
Номинальная ширина шкафа	600 мм
Номинальная глубина шкафа	500 мм

Дополнительные характеристики

Количество дверей	1 в передняя сторона
Открытие двери	Реверсируемый 120 °
Тип двери	Дверь
Тип замка	Запирание в 4 точках, ручка с личиной с двумя ригелями 5 мм
Тип корпуса	Корпус выгнут и сварен из цельного листа. Передняя часть представляет собой жесткую раму с приваренными уголками
Описание монтажной платы	Без монтажной платы
Тип платы кабельного ввода	Стандарт
Ввод кабеля	1 ввод
Материал	Листовая сталь для корпус Листовая сталь для дверь Сплав zamak для петля
Обработка поверхности	Эпоксидно полиэстровое напыление
Цвет	Шкаф : серый RAL 7035

Отказ от ответственности: Данный документ не отменяет необходимости определения пригодности этих продуктов для конкретных задач и их надежности в этих областях применения и не может служить для такого определения.

	Ручка : черный RAL 9005
Удобство для доступа	Передняя сторона

Условия эксплуатации

Стандарты	МЭК 62208
Сертификация продукта	BV DNV UL
Степень защиты IP	IP55 в соответствии с IEC 60529
Степень защиты IK	IK10 в соответствии с IEC 62262

Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0940 - Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно Экологический профиль продукта
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки