

ETIMAT P10-DC 2p Z6



Особенности

Артикул	260624107
Наименование	ETIMAT P10-DC 2p Z6
Вес	240
Группа	Модульные автоматические выключатели и аксессуары
Характеристика срабатывания	Z
Номинальный ток	6

Веб-страница продукта

Другая документация



[CE сертификат](#)
[Технические данные](#)
[3D Model](#)



ETIM международная спецификация

Тип напряжения	Постоянный ток (DC)
Глубина ниши для монтажа	70mm
Номинальный ток	6 A
Номинальное рабочее напряжение	440V
Частота	Hz
Характеристика срабатывания (кривая тока)	Z
Класс токоограничения	3
Категория перенапряжения	3
Степень загрязнения	
Ширина по количеству модулей	2
Степень защиты (IP)	IP20
Количество защищенных полюсов	2
Отключение нейтрали	
Подходит для установки заподлицо	yes
Дополнительные аксессуары	yes
Количество полюсов (общее)	2
Rated short-circuit breaking capacity I_{cn} EN 60898 at 400 V	10kA
Rated short-circuit breaking capacity I_{cn} EN 60898 at 230 V	kA
Rated short-circuit breaking capacity I_{cu} IEC 60947-2 at 230 V	kA
Rated short-circuit breaking capacity I_{cu} IEC 60947-2 at 400 V	kA

Обозначение/Подключение

