



#### Основные характеристики

Диапазон	Prisma
Наименование изделия	Prisma G
Степень защиты IP	IP40 с дверью IP30 без двери IP41 с дверью и навесом IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43
Тип устройства или его аксессуаров	Дверь
Тип двери	Прозрачный
Оборудование в комплекте	Дверь Рукоятка Замок под ключ (ключ 405) Other keylock and insert (заказывается отдельно) 0 (x3)

#### Дополнительные характеристики

Сторона открывания дверцы	Реверсируемый
Количество замков	3
Угол открытия	130 °
Описание установки	Канал для напольного монтажа - ширина 300 мм
Количество вертикальных модулей (50 мм)	33
Материал шкафа	Ручка : полiamид Рамка : обработанная листовая сталь Стекло
Количество в одном комплекте	Комплект из 1 шт.
Высота	1830 мм
Ширина	300 мм
Глубина	36 мм
Масса продукта	7.12 кг
Материал	Стекло

Тип покрытия	(матовый) Плавный
Цвет	Белый RAL 9001

### Условия эксплуатации

Степень защиты IK	IK08 в соответствии с EN/МЭК 62262
Стандарты	МЭК 61439-2 МЭК 61439-1
Защитное исполнение	Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие

### Экологичность предложения

Соответствие экологическому статусу	Продукт категории Green Premium
Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 1751 - Декларация о соответствии Schneider Electric <a href="#">Декларация о соответствии Schneider Electric</a>
Регламент REACh	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.
Экологический профиль продукта	Доступно
Инструкция по утилизации продукта	Не требует специальных действий для утилизации

### Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---

08294 ##### ##:



##### IMT36170

##### PE M32

##-## 1

#####: Rebranding | #####: 31 ##### 2009 | -