

Технические характеристики продукта

Характеристики

BK2VR-006A-B

Прима - блок выключателей + розетка - скр.
уст. - 6/16А - белый - IP20



Основные характеристики

Диапазон	Prima
Функция	Блок розетка + выключатели
Представление устройства	Механизм в сборе
Конфигурация полюсов розеток	2P + PE, со шторками
Оттенок цвета	Белый


Дополнительные характеристики

Комплект	Розетка 2 выключатель 1 выключатель
Тип покрытия	Глянцевая
Монтаж	Винтами
[In] номинальный ток	16 А - 250 V переменный ток
Диапазон мощности	<= 3680 Вт
Присоединения	Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (жесткий) Винтовые зажимы : 2,5 мм ² (гибкий)
Длина зачистки проводов	11 мм
Материал	Моноблок : ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол) Mounting box : zinc coated steel
Высота	193 мм
Ширина	81 мм
Глубина	53 мм
Масса продукта	0,4085 кг

Условия эксплуатации

Степень защиты IP	IP20
Стандарты	ГОСТ Р 51322.1-100 ГОСТ Р 51324.1-2006
Сертификация продукта	ГОСТ Р

Экологичность предложения

Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)	Соответствует - с 0852 - Декларация о соответствии Schneider Electric  Декларация о соответствии Schneider Electric
Регламент REACH	Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму. Продукт не содержит особо опасных веществ в количествах, превышающее норму.

Гарантия на оборудование

Период	Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
--------	---